

FS-9130DN/FS-9530DN

► print ► copy ► scan ► fax

STAMPANTI DIPARTIMENTALI A3 MONOCROMATICHE

PRODUTTIVITA' E
FINITURA PROFESSIONALE
PER TUTTI I VOSTRI DOCUMENTI.



Ecosys

 **KYOCERA**

FS-9130DN/FS-9530DN

STAMPANTI DIPARTIMENTALI A3 MONOCROMATICHE

Ecosys I sistemi Ecosys sono progettati per ridurre sensibilmente sia i costi diretti che indiretti. L'utilizzo di componenti a lunga durata assicura una buona produttività, intervalli più lunghi fra un ciclo di manutenzione e l'altro, nonché l'economicità dei costi di gestione e la sostenibilità ambientale. L'utente dovrà preoccuparsi esclusivamente di provvedere al reintegration del toner. La modularità dell'offerta permette implementazioni di accessori qualora le necessità aumentino, garantendo così, la piena rispondenza dei sistemi nel lungo periodo.

GENERALITÀ

Tecnologia: Kyocera Laser

Tipo: console

Velocità motore:

FS-9130DN: 40/23 ppm A4 /A3 solo fronte, 33/16 ppm (16/8 fogli) A4 /A3 fronte-retro

FS-9530DN: 51/26 ppm A4 /A3 solo fronte, 37/17 ppm (16/8 fogli) A4 /A3 fronte-retro

Risoluzione: 1.200 dpi (1.800x600)

Tempo di prima stampa: 3,5 secondi

Tempo di riscaldamento: 60 secondi dall'accensione

Produttività:

FS-9130DN: massimo 200.000 pagine, media mensile consigliata 30.000 pagine

FS-9530DN: massimo 300.000 pagine, media mensile consigliata 30.000 pagine

Alimentazione: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo: Stampa: 900 W, Stand-by: 180 W,

Risparmio energetico (ECOpower): 4,5 W

Livello rumore (ISO 7779): Stampa: 56 dB(A),

Stand-by: 37 dB(A)

Risparmio energetico (ECOpower): non misurabile

Dimensioni (L x P x A): 599x646x615 mm

Peso: unità principale circa 68 kg

Certificazioni: TÜV/GS, CE, PTS

Questo prodotto è realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001.

GESTIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate si riferiscono a fogli di 80 g/m². Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da Kyocera Mita in condizioni ambientali normali.

Capacità carta standard: 1.200 fogli con 2 cassette universali da 500 fogli, 60-105 g/m², A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger (carta per registri), Folio, STMT e by-pass universale da 200 fogli, 45-200 g/m², A3, A6R, Personalizzato (da 88x148 mm a 297x450 mm),

Capacità carta massima: 4.200 fogli con PF-750

Unità fronte-retro standard: supporta i formati 60-105 g/m², A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger (carta per registri), 60-80 g/m²

Capacità vassoio d'uscita: 500 fogli faccia in giù

CONTROLLER

Processore: PowerPC 750FL / 600 MHz

Memoria:

64 MB espandibile a 576 MB (FS-9130DN)

128 MB espandibile a 640 MB (FS-9530DN)

Emulazioni: PCL6/PCL5e incl. P.J.L, PostScript (KPLD3), stampa diretta PDF, rilevazione automatica emulazione (AES), HP-7550A, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630

Linguaggio di programmazione: PRESCRIBE IIe

Font: 80 font scalabili accessibili (PCL6), 136 font PostScript, 1 font bitmap, 45 tipi di codici a barre mono-dimensionali e due codici a barre bi-dimensionale (PDF-417)

Piattaforma di sistema:

FS-9130DN e FS-9530DN dispongono della connettività di rete, USB e parallela già in configurazione standard. La piattaforma tecnologica Kyocera condivisa da tutti i sistemi è garanzia di perfetta compatibilità sia per la linea stampanti che per la linea copiatrici e multifunzioni. Il vantaggio che ne deriva è immediato: nessun problema di connettività da gestire da parte del System Administrator.

PRESCRIBE IIe:

Con il linguaggio di controllo proprietario PRESCRIBE IIe, che dispone di potenti funzioni grafiche, è possibile disegnare modulistica personalizzata, riducendo così i costi di produzione della modulistica aziendale prestampata. La memorizzazione dei form sulla memoria di lavoro o sulle compact flash card, velocizza gli spool di stampa e riduce il traffico di rete.

KM-NET for Client/KM-NET Viewer:

La configurazione di tutte le stampanti connesse in rete, può essere monitorata e gestita da un PC con sistema operativo Windows. Il tool Kyocera KM-NET for Client permette il setup e il controllo dello stato delle stampanti attraverso il collegamento parallelo, USB oppure di rete. Kyocera KM-NET Viewer è un tool software avanzato per la gestione centralizzata delle stampanti basato sull'utilizzo del protocollo SNMP.

Font scaricabili: Kyocera, PCL + formato TrueType, formato Type 1 + 3

Caratteristiche stampanti: eMPS, funzione di gestione dei lavori con hard-disk opzionale HD-5 per le funzioni di copiatura veloce, prova e mantieni, stampa privata e memorizzazione lavori, 100 codici ID per l'addebito dell'output ai singoli dipartimenti, stampa diretta del PDF attraverso la Memory stick USB e finiture professionali

INTERFACCIE

Interfaccia standard: Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX, parallela bi-direzionale (IEEE 1284), Interfaccia USB 2.0 ad alta velocità, Host USB Host dedicata per Flash Memory USB, KUIO-LV slot

Connessione interfaccia multipla (MIC): consente il trasferimento simultaneo dei dati utilizzando fino a quattro interfacce: ogni interfaccia dispone di una stampante virtuale

TOOL SOFTWARE

Il CD-ROM KMUL contiene:

KM-NET for Client/KM-NET Viewer, KM-NET Disk Manager, KM-NET for Direct Printing, KM-NET for Accounting

OPZIONI

Gestione carta

PF-700: cassetto carta 2 x 500 fogli, 60-105 g/m², A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger (carta per registri), Folio, STMT

PF-750: cassetto carta alta capacità da 3.000 fogli, 60-105 g/m², A4, B5, Letter

DF-710: finitore documenti (necessita AK-705*)

Vassoio principale: massimo 3.000 fogli A4 o 1.500 fogli A3 faccia in giù, 60-200 g/m², A3-B5

Vassoio secondario superiore: max 200 fogli A4 o 100 fogli A3/B4 faccia in su, 45-200g/m², A3-A6R

Vassoio secondario inferiore: max 50 fogli A4 faccia in su, 45-200 g/m², A4-A6R

Pinzatura: max 50 fogli A4 o 30 fogli A3, pinzatura in 3 posizioni

DF-730: finitore documenti (necessita AK-705*) max 1.000 fogli A4 o 500 fogli A3/B4, 64-128 g/m², A3-A5R - formato: A3/B5, pinzatura una sola posizione, max 30 fogli A4 o 20 fogli A3/B4, 64-128 g/m²

BF-710: unità opuscoli per DF-710 max 64 pagine (16 fogli), piegatura e pinzatura opuscolo, 60-80 g/m² - copertina: 60-200 g/m², A3, B4, A4R

PH-5C: unità di foratura per DF-710: A3-A5R, 45-200 g/m², 2 fori/4 fori

MT-710: Mailbox per DF-710, 7 scomparti per 100 fogli A4 o 50 fogli A3/B4, 60-80 g/m², A3-A5R

CB-700: mobiletto in legno, consente di avere una notevole riserva di carta

CB-710: mobiletto in metallo, consente di avere una notevole riserva di carta

**L'adattatore AK-705 è necessario per utilizzare i finitori di documenti DF-710/DF-730.

Si consiglia vivamente di utilizzare l'hard-disk HD-5 oppure

ampliare RAM Disk in modo da avere il massimo rendimento dal finitore dei documenti.

Memoria

Memoria: 1 slot DIMM DDR-SDRAM (64, 128,256 o 512 MB)

Scheda CompactFlash®: 1 slot (fino a 2 GB), memorizzazione di moduli, font, logo e macro

Hard disk HD-5: 40 GB, memorizzazione di dati, form, font e gestione lavori

Data Security Kit C: sovrascrittura e criptazione dati presenti su HD-5

Interfacce opzionali

SB-60: scheda di rete TokenRing STP/UTP

SB-70: scheda di rete Wireless LAN - IEEE 802.11b

IB-11: interfaccia seriale RS-232C (max 115,2 kbps)

CONSUMABILI

TK-710: Toner kit per 40.000 pagine con copertura del 5% (ISO/IEC 19752)

Capacità dello starter kit: 20.000 pagine con copertura del 5% (ISO/IEC 19752)

MANUTENZIONE

MK-710: kit di manutenzione 500.000 pagine

GARANZIA

Garanzia standard di 2 anni. Kyocera garantisce il tamburo e il developer per 3 anni o 500.000 pagine (a seconda della condizione che si verifica per prima), purché vengano rispettate le istruzioni per l'uso e per la manutenzione del dispositivo.

KYO LIFE

FS-9130DN 8KLHSIT3: estensione garanzia on site a 3 anni
8KLHSIT5: estensione garanzia on site a 5 anni

FS-9530DN 8KLJSIT3: estensione garanzia on site a 3 anni
8KLJSIT5: estensione garanzia on site a 5 anni



Cassetto carta (PF-700)

Rivenditore Autorizzato Kyocera:

Kyocera Mita Italia S.p.A. - Via Verdi 89/91 - 20063 Cernusco s/N. (MI) Italy
Tel. +39 02 92179.1 - Fax +39 02 92179600 - E-mail: info@kyoceramita.it - www.kyoceramita.it

KYOCERA