

FS-720
FS-820
FS-920

► print ► copy ► scan ► fax

LE SOLUZIONI DI STAMPA DESKTOP DALLE GRANDI PRESTAZIONI



- 16 ppm A4 (FS-720 e FS-820);
18 ppm A4 (FS-920)
- Prima pagina 11 secondi
- Risoluzione 600 dpi (FS-720);
1200 DPI (FS-820 e FS-920)
- Emulazione Host Based Printing System
(Compatibile GDI/FS-720)
- Emulazione PCL6/PCL5e (FS-820)
- Emulazione PCL6/PCL5e e KPDL
(Compatibile PostScript 3/FS-920)
- Capacità carta fino a 250 fogli
- Tecnologia Ecosys con materiali a lunga durata

Il desiderio di poter scegliere diverse soluzioni di stampa, anche per le esigenze del singolo posto di lavoro, oggi diventa realtà. La nuova gamma di stampanti Kyocera FS-720, FS-820 e FS-920 è stata progettata per incrementare l'efficienza in ufficio. Si tratta di sistemi robusti, compatti, affidabili e soprattutto silenziosi, progettati proprio per rimanere sempre accanto a voi. Le differenti velocità di stampa e modalità di connessione, i potenti controller e le relative emulazioni permettono di disporre di un'offerta flessibile per soddisfare le necessità degli uffici moderni. La tecnologia proprietaria Ecosys fornisce alta qualità di stampa a costi di gestione imbattibili, e contribuisce al sostegno dell'ambiente.



FS-720 FS-820 FS-920

Le stampanti da tavolo A4 B/N

Grazie alla tecnologia Ecosys che adotta componenti di stampa a lunga durata come il Tamburo e il Developer, FS-720, FS-820 e FS-920 richiedono la sostituzione periodica di un solo componente: il Toner e non producono rifiuti inquinanti.

Ecco perchè le Ecstampanti Kyocera hanno i costi pagina tra i più bassi della loro categoria e sono amiche dell'ambiente.

CARATTERISTICHE GENERALI

Tecnologia: Kyocera ECOSYS, Laser

Tipo: stampante da tavolo

Velocità motore: fino a 16 ppm A4 (FS-720/FS-820);
fino a 18 ppm A4 (FS-920)

Risoluzione: 600 dpi (FS-720)
1200 dpi (FS-820 e FS-920)

Stampa della prima pagina: 11 secondi

Tempo di riscaldamento: 16 secondi con motore spento

Carico di lavoro: 1.500 pagine al mese (FS-720/FS-820);
2.000 pagine al mese (FS-920)

Alimentazione: AC 220/240 V 50/60 Hz

Consumo energetico: stampa: 384 W, stand-by: 5 W,
risparmio energetico (ECOpower): 4,2 W (FS-720);

stampa: 319 W, stand-by: 7 W, risparmio energetico
(ECOpower): 4,5 W (FS-820);

stampa: 315 W, stand-by: 8 W, risparmio energetico
(ECOpower): 4,8 W (FS-920)

Rumore (ISO 7779): stampa: 49 dB±10%, stand-by: 28 dB,
risparmio energetico/ECOpower: non misurabile

Dimensioni (L x P x H): 380 x 390 x 245 mm

Peso: unità principale incluso toner: 9,5 kg

Certificazioni: TÜV/GS, CE, PHS

Questo prodotto è realizzato in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001

CAPACITÀ CARTA

Tutte le capacità carta indicate si riferiscono a fogli di 80 g/m². Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da Kyocera in condizioni ambientali normali.

Capacità carta: cassetto universale: 250 fogli,
60 -105 g/m², A4, B5, A5, Letter, Legal, Custom
(148 x 210 mm fino a 216 x 356 mm)

Vassoio manuale: 1 foglio, 60 -163 g/m², A4, B5, A5, Letter,
Legal, Custom (70 x 148 mm fino a 216 x 356 mm)

Capacità uscita carta: 100 fogli faccia in giù

CONTROLLER

Processore: 32 Bit RISC CPU (FS-720)

Power PC 405/192 MHz (FS-820)

Power PC 405/266 MHz (FS-920)

Memoria: Standard 8 MB, Max. 8 MB (FS-720)

Standard 16 MB, Max. 272 MB (FS-820)

Standard 32 MB, Max. 288 MB (FS-920)

Emulazioni: Host Based Printing System (compatibile GDI) per MS Windows 98 SE/ME/2000/XP (FS-720); PCL 6/PCL 5e (FS-820); PCL 6/PCL 5e incl. P.J.L, KPDL 3 (compatibile PostScript 3) con Commutazione automatica dell'emulazione (AES), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630 (FS-920)

Linguaggio di controllo: PRESCRIBE IIe (FS-820 e FS-920)

Font: 14 font scalabili, 1 bitmap, 45 tipi di codici a barre standard e un codice bi-dimensionale PDF-417 (FS-820);

80 font scalabili, 1 bitmap, 45 tipi di codici a barre standard e un codice bi-dimensionale PDF-417 (FS-920)

Aggiornamento Font: Kyocera, PCL + True Type format, Type 1+3 format (FS-820/FS-920)

Funzioni aggiuntive: Duplex manuale supportato dal driver di stampa

Architettura di sistema

La piattaforma tecnologica Kyocera condivisa da tutti i sistemi è garanzia di perfetta compatibilità sia per la linea stampanti che per la linea copiatrici e multifunzioni. Il vantaggio che ne deriva da ciò è immediato: nessun problema di connettività da gestire da parte del System Administrator.

PRESCRIBE IIe

Con il linguaggio di controllo proprietario Prescribe IIe, che dispone di potenti funzioni grafiche, è possibile disegnare moduliistica personalizzata. La memorizzazione dei form sulla memoria di lavoro, o sulle compact flash card, velocizza gli spool di stampa e riduce il traffico di rete. Consente inoltre di ridurre i costi di produzione della moduliistica aziendale prestampata.

INTERFACCIA

Interfaccia Standard: USB 2.0 alta velocità (FS-720); parallela bi-direzionale IEEE 1284, connessione interfaccia multipla MIC, USB 2.0 alta velocità (FS-820/FS-920)

OPZIONI

Memoria

1 slot per moduli da 32, 64, 128 o 256 MB (FS-820/FS-920)

Compact Flash card: 8043F110 da 32 MB per moduli, font, loghi, archiviazione macro

Interfacce opzionali

Interfaccia di rete esterna:

IB-100 Ethernet print server: 10Base-T/100Base-TX (FS-820/FS-920)

CONSUMABILI

Kit toner TK110: Toner microfine per 6.000 pagine (ISO/IEC 19752)

Kit toner TK110E: Toner microfine per 2.000 pagine (ISO/IEC 19752)

Capacità dello stater toner: 3.000 pagine (ISO/IEC 19752)

Tipi di carattere e codici a barre

A secondo delle emulazioni residenti sono selezionabili: 14 tipi di font scalabili, 1 bitmap, 45 tipi di codici a barre standard e un codice bi-dimensionale PDF-417 (FS-820) 80 tipi di font scalabili, 1 bitmap, 45 tipi di codici a barre standard e un codice bi-dimensionale PDF-417 (FS-920)

CompactFlash® card

La CompactFlash® offre un ampio spazio di archiviazione per loghi, moduli standard, firme, font aggiuntive nonché per singole macro API o PRESCRIBE.

GARANZIA

Garanzia di 2 anni per la versione standard. Kyocera garantisce il tamburo e il developer per 3 anni o 100.000 pagine (a seconda della condizione che si verifica per prima), purché vengano rispettate le istruzioni per l'uso nell'utilizzo e nella manutenzione del dispositivo.

KYO LIFE 8KLBET3: exchange on site a 3 anni



Rivenditore autorizzato Kyocera: